

TERMOVENTILÁTOR EPP HÁZZAL 400V HC3P

400 V TERMOVENTILÁTOR ELÉRHETŐ MODELLEI

Termoventilátor az EPP HC3P20 házban - 21,4 kW
Termoventilátor az EPP HC3P30 házban - 26,4 kW
Termoventilátor az EPP HC3P35 házban - 30,0 kW
Termoventilátor az EPP HC3P45 házban - 42,0 kW
Termoventilátor az EPP HC3P50 házban - 44,3 kW
Termoventilátor az EPP HC3P70 házban - 60,6 kW

LEÍRÁS

A ház expandált polipropilén EPP-ből készül, tartós, könnyű és megbízható. Ez egy olyan anyag, amely deformáció nélkül képes nehéz terheket viselni. Olaj, zsír, nyersolaj és a legtöbb vegyszer hatására nem bomlik le. Kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, ennek köszönhetően a készülék csendes.

Környezetbarát anyag, amely 100% -ban újrahasznosítható.

A hatékony réz-alumínium hőcserélő garantálja a meleget és a kényelmet. Az ajánlat 1, 2 és 3 soros hőcserélőket tartalmaz, 2-80 kW teljesítmény-tartományban.

Az 1 fokozatú háromfázisú ventilátorok, IP 54 védelemmel, megfelelnek az európai ErP 2015 szabványnak, és ott használják őket, ahol lehetőség van háromfázisú telepítésre történő csatlakozásra.

ELŐNYÖK

- EPP burkolat
- 1 fokozatú háromfázisú ventilátor
- Modern design
- Erő
- Nagy teljesítményű
- Széles 2-80 kW teljesítménytartomány
- Választható kiegészítők
- Energiatakarékos ventilátor IP 54 védelemmel
- A termikus kényelem gyors elérése
- Csendes és megbízható működés
- Könnyen összeszerelhető
- 24 hónap garancia

MŰSZAKI ADATLAP

TECHNICAL DATA	HC3P 20	HC3P 30	HC3P 35	HC3P 45	HC3P 50	HC3P 70
Product code	WHHC3P20-1514	WHHC3P30-1626	WHHC3P35-1515	WHHC3P45-1627	WHHC3P50-1516	WHHC3P70-1517
Nominal heating capacity [kW]*	21.4	26.4	30.3	42.0	44.3	60.6
Heating capacity range [kW]**	2.36 – 28.4	2.84 – 34.9	3.51 – 40.1	6.02 – 55.6	6.23 – 58.5	8.78 – 80.1
Maximum airflow [m ³ /h]	3200	3100	2700	2500	4000	3400
Maximum horizontal range [m]	19	18	15	14	21	18
Number of rows [pcs.]	1	1	2	2	2	3
Capacity of water [dm ³]	0.65	0.8	1.35	1.7	1.95	2.85
Maximum temperature of working fluid [°C]	120	120	120	120	120	120
Maximum working pressure [MPa]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Connection diameter ["]	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Supply voltage [V] / Supply frequency [Hz]	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Rated motor current [A]	0.47	0.47	0.47	0.47	0.60	0.60
Motor speed [rpm]	1400	1400	1400	1400	1360	1360
Motor power [W]	190	190	190	190	240	240
Protection degree IP [-]	54	54	54	54	54	54
Net weight [kg]	11.5	12	12.5	14	17.5	19.5
Noise [dB]***	55	55	54	54	59	58

* for parameters 90/70°C and 0°C inlet air temperature

** max. 120/90°C, 0°C inlet air temperature // min. 40/30°C, 20°C inlet air temperature

*** measurement at the distance 5 m

KIEGÉSZÍTŐK

- HC3P sebességszabályozó
- Rotációs konzol
- Rugalmas tömlők
- Csepptálca